

Centralenhet SO-3208



Centralenheten kan hantera upp till 64 dörrmiljöer och administreras via webben. Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen mjukvaruinstallation.

Centralenheten har åtta stycken individuellt avsäkrade portar för anslutning av dörrkontrollenheter. Med expansionskort kan centralenheten hantera upp till 16 dörrkontrollenheter.

Ansluts dörrkontrollenhet SO-3304 till en port kan denna agera master i en RS485-slinga för flera dörrkontrollenheter¹. Upp till 8 stycken dörrmiljöer kan ingå i en slinga.

Centralenheten har en integrerad RS485-utgång för kortläsare från APERIO² eller för kommunikation med strömaggregat³. Stöd för kortläsare från SimonsVoss⁴.

Uppgradering av mjukvaran görs enkelt online. Förutom backupfunktion i gränssnittet finns möjligheten att automatiskt lagra backup på ett SD-kort eller en USB-sticka. Det går även att läsa tillbaka en backup från SD-kort/USB-sticka.

SO-3208 är certifierad mot Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3) i larmkapsling TBH-LK-MAXI. Centralenheten är även godkänd i Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3) i sin egen kapsling. Kräver integration mot utvalda strömaggregat och larmsändare.

Centralenheten kan anslutas till och administreras av TIDOMAT PW32.

¹ RS485-slingor kan endast byggas på port 1 - 8.

² Kräver licens.

³ Kräver strömaggregat med speciell mjukvara, säljs endast av Tidomat.

⁴ Kräver licens.

Centralenhet SO-3208

Tekniska data

Spänningsmatning:	24 VDC. Stabiliserad $\pm 10\%$.
Egen strömförbrukning:	100-200 mA. 2,4-4,8 W vid 24 VDC.
Antal dörrmiljöer:	64
Strömbudget UT:	5 A
Portar:	8 för dörrkontrollenheter (går att utöka till 16) 24 VDC Varje port är avsäkrad för 1 A.
RS485-utgång:	1 för APERIO eller strömaggregat
Stöd för SimonsVoss:	Ja
Expansionsport:	För Expansionskort 11-3016
Lysdioder för indikering:	4st + 2 per port
Sabotagekontakt:	Mekanisk, möjlighet till extern sabotagekontakt.
Placering:	Inomhus
Ingångar:	1 spänningsstyrd 24V
Kapsling:	Metall, IP44
Miljöklass:	EN50130-5 Class II, -10° till +55° C.
Larmklass:	EN50131-3 Grade 4, SSF 1014 Larmklass 4 i larmkapsling. EN50131-3 Grade 2, SSF 1014 Larmklass 2 i egen kapsling.
Ledningsavstånd datakom.:	200 m alt. 500 m med lokal spänningsmatning av dörrkontrollenhet
Mått:	Bredd 201 mm, Höjd 221 mm, Djup 40 mm
Vikt:	1050 g
Artikelnummer:	SO-3208