

Dörrkontrollenhet SO-3302



Dörrkontrollenheten är avsedd för enklare installationer som inte kräver fler än en reläutgång. All styrning av dörrmiljön sker via dörrkontrollen som ansluts till centralenheten.

Dörrkontrollenheten har en styrbar utgång för 12 volt vilket gör det möjligt att ansluta kortläsare som kräver högre spänning än 5 volt. SO-3302 kan anslutas till en RS485-slinga. Dörrkontrollenheten ansluts då till SO-3304 som slav som i sin tur ansluts till Centralenhet SO-3208.

Förutom kortläsare med smartONE- eller magstripe-gränssnitt kan kortläsare med Wiegand-gränssnitt¹ anslutas.

SO-3302 har ett IP65-klassat hölje av plast försedd med intern sabbotagekontakt.

Uppgradering av mjukvara sker enkelt på distans via gränssnittet i centralenheten.

Dörrkontrollenheten kan användas som ett fristående passagesystem för en dörrmiljö med upp till 255 kortägare. Används med fördel tillsammans med porttelefon SO-3396-LTE.

Dörrkontrollenheten är certifierad mot Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3) i sin egen kapsling om skruvanslutna kabelgenomförningar används.

¹ OEM-läsare kräver licens.

Tekniska data

Spänningsmatning:	24 VDC
Egen effektförbrukning:	10 mA. 240 mW vid 24 VDC.
Lysdioder för indikering:	2
Ingång för kortläsare:	1 smartONE/Wiegand/Magstripe Track 2 ABA
RS485:	Ja, som nod. Adressering och terminering via dipswitchar.
Ingångar:	2 balanserade
Reläutgångar:	1 med potentialfri slutning (NO/NC). Max brytspänning 30V, max brytström 2A.
Styrbar spänningsutgång 24V:	1 strömbegränsad till 1A. För till exempel ellås.
Styrbar spänningsutgång 12V:	1 strömbegränsad till 500mA
Spänning UT 24 VDC:	24 VDC 500mA, separat avsakrad.
Kapsling:	Polystyren, IP65, 7 knock outs.
Sabotagekontakt:	Mekanisk
Miljöklass:	EN50130-5. Class II. -10° till +55° C.
Larmklass:	EN50131-3. Grade 2. SSF 1014 Larmklass 2.
Mått (BxHxD):	93x93x53 mm
Vikt:	210 g
Artikelnummer:	SO-3302