

Kortläsare / Manöverpanel SO-3396



- Läser både MIFARE och EM
- Touchskärm i färg
- Användarvänlig
- Programmerbara texter och symboler
- Tvådelat montage
- Mjukvaran kan uppdateras på distans
- Certifierad i Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3)

Elegant designad kortläsare i metall och touchskärm med härdat glas. Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE och EM.

Kortläsaren är certifierad i Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3) och kan användas som manöverpanel.

Möjligheten att hantera dubbla avläsningstekniker gör att kortläsaren lämpar sig vid till exempel entréer till fastigheter, där flera olika passersystem används.

Övervakad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

Tekniska data

Spänningsmatning:	12 VDC
Egen effektförbrukning:	65 - 160 mA. 0,78 - 1,2 W vid 12 VDC
Kommunikationsgränssnitt:	smartCOM (mot dörrkontrollenhet)
Bildskärm:	320 x 240 pixlar. TFT IPS. 256/64k färger. Kapacitiv touch.
Avläsningsteknik:	MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A och 125 KHz EM.
Lysdioder för indikering:	3
Sabotagekontakt:	Mekanisk
Placering:	Inomhus
Kapsling:	Lackad zink
Larmklass:	EN50131-3. Grade 4. SSF 1014 Larmklass 4
Miljöklass:	EN50130-5. Class II. -10° till +55° C
Ledningsavstånd datakom:	30 meter
Mått:	Bredd 103 mm, Höjd 145 mm, Djup 22 mm, Vikt 350 g.
Artikelnummer:	SO-3396