



Kompakt och robust kortläsare utformad för att passa in på små utrymmen, exempelvis en dörrkarm. Kortläsaren är avsedd för utanpåliggande montage. Tillverkad i stryktålig plast gör kortläsaren lämplig vid utsatta miljöer.

Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE Desfire och kan indikera till exempel öppen eller spärrad dörr med hjälp av lysdioder. SO-3317-F har även möjlighet att autentisera korten och göra sektorläsning.

Övervakad och krypterad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

Tekniska data

Spänningsmatning:	12 VDC
Egen effektförbrukning:	40 mA
Avläsningsteknik:	Mifare® 13,56 MHz. ISO 14443A. Desfire EV1, EV2 och EV3. Mifare Plus LV1 och LV3. Mifare Classic. ISO 15693.
Lysdioder för indikering:	3 st
Kapsling:	Hårdplast ABS, ingjuten elektronik.
Placering:	Inom-/utomhus, IP67
Temperaturområde:	-30° till +70° C
Anslutning:	Fast anslutningskabel, 4 meter
Mått:	Bredd 19 mm, Höjd 88,5 mm, Djup 16,7 mm.
Artikelnummer:	SO-3317-F