



- Läser MIFARE Desfire
- Knappsats
- Två generationer nycklar, automatisk nyckeluppgradering.
- Inom- och utomhusbruk
- Mjukvaran kan uppdateras på distans
- Certifierad i Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3)

Vandalsäker kortläsare i stryktålig plast med ingjuten elektronik och knappsats, utformad för att placeras i utsatta miljöer. Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE Desfire och kan indikera till exempel öppen eller spärrad dörr med hjälp av lysdioder och summer. SO-3394 har även möjlighet att autentisera korten och göra sektorläsning.

Kortläsaren är certifierad i Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3) och kan användas för till- och frånslag av larm.

Övervakad och krypterad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

## Kortläsare SO-3394

### Tekniska data

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spänningsmatning:         | 12 VDC                                                                                                                      |
| Egen effektförbrukning:   | 90 mA vid 12VDC                                                                                                             |
| Avläsningsteknik:         | Mifare® 13,56 MHz. ISO 14443A.<br>Desfire EV1, EV2 och EV3.<br>Mifare Plus LV1 och LV3.<br>Mifare Classic. ISO 15693. ICODE |
| Lysdioder för indikering: | 3 st                                                                                                                        |
| Summer:                   | Ja                                                                                                                          |
| Sabotagesensor:           | Ja. Tiltsensor.                                                                                                             |
| Kapsling:                 | Hårdplast ABS, ingjuten elektronik.                                                                                         |
| Placering:                | Inom-/utomhus (skyddshuv rekommenderas), IP65                                                                               |
| Miljöklass:               | EN50130-5. Class IV A. -40° till +70° C                                                                                     |
| Larmklass:                | EN50131-3. Grade 2. SSF 1014 Larmklass 2                                                                                    |
| Ledningsavstånd datakom:  | 30 meter till dörrkontrollenhet                                                                                             |
| Mått:                     | Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup 23,8 mm, Vikt 190 g.                                                                        |
| Artikelnummer:            | SO-3394                                                                                                                     |

Tidomat AB

info@tidomat.se  
www.tidomat.se

**TIDOMAT** 