



- Läser MIFARE Desfire
- Knappsats med taktill markering
- Två generationer nycklar, automatisk nyckeluppgradering.
- Inom- och utomhusbruk
- Mjukvaran kan uppdateras på distans
- Certifierad i Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3)

Vandalsäker kortläsare i stryktålig plast med ingjuten elektronik och knappsats, utformad för att placeras i utsatta miljöer. Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE Desfire och kan indikera till exempel öppen eller spärrad dörr med hjälp av lysdioder och summer. SO-3394 har även möjlighet att autentisera korten och göra sektorläsning.

Kortläsaren är certifierad i Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3) och kan användas för till- och frånslag av larm.

Övervakad och krypterad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

Kortläsare SO-3394

Tekniska data

Spänningsmatning:	12 VDC
Egen effektförbrukning:	90 mA vid 12VDC
Avläsningsteknik:	Mifare® 13,56 MHz. ISO 14443A. Desfire EV1, EV2 och EV3. Mifare Plus LV1 och LV3. Mifare Classic. ISO 15693. ICODE
Knappsats:	Svart knappsats i plast bestående av 12 återfjädrande tangenter med vita tecken. Knappsatsen är konfigurerad med standardmatrislayout och har en taktill markering på femman.
Lysdioder för indikering:	3 st
Summer:	Ja
Sabotagesensor:	Ja. Tiltsensor.
Kapsling:	Hårdplast ABS, ingjuten elektronik.
Placering:	Inom-/utomhus (skyddshuv rekommenderas), IP65
Miljöklass:	EN50130-5. Class IV A. -40° till +70° C
Larmklass:	EN50131-3. Grade 4. SSF 1014 Larmklass 4
Ledningsavstånd datakom:	30 meter till dörrkontrollenhet
Mått:	Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup 23,8 mm, Vikt 190 g.
Artikelnummer:	SO-3394