

Registreringsterminal RT-9391

Registreringsterminal med beröringsfri avläsning och pekskärm

Registreringsterminal RT-9391 används av personalen för att registrera sin arbetstid i realtid, enkelt och rättvist för alla.

Alla orsakskoder som behövs för att generera en korrekt lön, t.ex. tjänsteärende, semester, övertid och sjukdom anger den anställda enkelt direkt på pekskärmen. Även registrering av projekt i realtid är möjligt. Vid varje registrering visas saldo på skärmen, som kvittens på utförd registrering. Även en signal ljuder för att tydliggöra händelsen.

Vid eventuellt nätverksbortfall sparar terminalen registreringar lokalt. När terminalen åter är online skickas de sparade registreringarna per automatik till servern vilket säkerställer den anställdes arbetade tid. Upp till 25.000 registreringar klarar terminalen att spara lokalt.

Registreringsterminal RT-9391 läser beröringsfria kort och taggar och ansluts enkelt via nätverksanslutning för Ethernet eller via Wi-Fi. Enheten kan fjärrövervakas och konfigureras på distans via en webbläsare. Terminalen strömförsörjs med 24 VDC eller via PoE.

För högsta användarvänlighet har terminalen en pekskärm med stora tydliga symboler. Allt för att det ska vara enkelt och gå snabbt för den anställda att registrera sin arbetstid.

Fler exempel på funktioner som finns i terminalen är *läsa meddelande, visa veckoschema, koppla kortdata, korrigera registreringar, ansöka om ledighet och lägga in frånvaro.*



TEKNISKA DATA

Spänningsmatning:

24 VDC eller PoE+ (IEEE 802.3at) (15-25W) Klass 4 max 15W (via nätverkskabel).

Strömförbrukning:

350 mA vid 24 VDC.

Avläsningstekniker:

Beröringsfri MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A.

Bildskärm:

10.1", 1024 x 600 pixlar, TFT.

Fjärranslutning:

Ja. Inställningar via webbläsare. Spegling av applikation via VNC.

Placering:

Inomhus.

Temperaturområde:

+5° till +40° C.

Hölje:

Lackat hölje i ABS-plast.

Väggfäste:

Vinklat väggfäste i pulverlackat stål.

Nätverk:

Ethernet (DHCP och fast IP).
Wi-Fi (2,4GHz och 5 GHz)

TIDOMAT Portal:

Kräver serverprogramvara TIDOMAT Portal 1.8 eller senare samt ett SSL-certifikat för säker kommunikation via https.

Mått (BxHxD):

280x183x35mm (utan väggfäste).
280x183x108mm (inkl väggfäste)

Vikt:

1.4 kg.

Artikelnummer:

RT-9391