

Porttelefon SO-3396-GSM

Porttelefon och kortläsare för GSM-nätet



- **Porttelefon.**
- **Kortläsare.**
- **GSM.**
- **Läser både Mifare.**
- **Läser EM.**
- **Administreras via molntjänst.**
- **Flera telefonnummer till en person.**
- **Diskretläge, släckt display.**
- **Tjuvringningsskydd.**
- **Valbara funktioner i viloläge.**
- **Valbara funktioner vid blockerad.**
- **Dynamiska benämningar.**
- **Kodlås.**
- **Delat montage.**
- **Touchskärm.**
- **Robust konstruktion.**
- **Går att ansluta till större system.**
- **PIN-kod för behörighetskort.**

Spänningsmatning:
24V DC.

Strömförbrukning:
~65mA @ 24 VDC (vila).
~100mA @ 24 VDC (normal).
~300mA @ 24 VDC (max).

Gränssnitt:
Clock/Data (dörrkontrollenhet).

Bildskärm:
320x240 pixlar. TFT.
256/64k färger.
Kapacitiv avkänning.

GSM/GPRS:
Quad band. Inbyggd antenn.
Standard SIM-kort.

Avläsningstekniker:
MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A och
125 KHz EM.

Lysdioder för indikering:
Grön, röd, gul och blå (GSM).

Kapsling:
Eloxerad aluminium.

Dörröppningstid:
1-255 sekunder.

Antal koder:
2st för kodlåsfunktion.
1st PIN-kod per behörighetskort.

Antal behörighetskort:
255.

Placering:
Inom- och utomhus (utomhus med regn-
skydd).

Temperaturområde:
-20° till +40° C.

Ledningsavstånd:
10 meter till dörrkontrollenhet.

Anslutning:
Fast anslutningskabel, 4 meter.

Mått (BxHxD):
110x200x19mm.

Artikelnummer:
SO-3396-GSM

