

TIDOMAT PT-3045-S

Magnetkortläsare med teckenfönster och knappats

Läsare för magnetkort. Läsaren är försedd med teckenfönster vilken visar meddelanden i klartext, t ex 'Öppet', 'Ange kod' och digital klocka.

TIDOMAT PT-3045-S innehåller ingen beslutfattande logik vilket eliminerar risken för manipulation.

Vid placering utomhus skall TIDOMAT PT-3045-S kompletteras med skyddshuv och ev värmepaket.

TIDOMAT PT-3045-S är försedd med kapsling i gjuten metall-legering och anpassad för krävande miljöer.



TEKNISKA DATA

Spänningsmatning:
12V DC

Egen strömförbrukning:
300 mA (med värmepaket 1000mA)

Gränssnitt:
Current loop 20 mA, 1200 Baud

Avläsningsteknik:
Magnetkort, ISO Spår 2,
max 40 tecken, upp till 3000 OE,
CR80

Tangentbord:
3x4 tangenter
Ca 1.000.000 tryckningar

Teckenfönster:
8 tecken LED

Sabotagekontakt:
Microbrytare

Summer:
2048 Hz

Kapsling:
Gjutet metallhölje

Placering:
Inom-/utomhus
(utomhus med regnskydd)

Temperaturområde:
-0° C till +60°
-30° C till +60° (med värmepaket)

Ledningsavstånd datakom:
500 meter

Mått:
Bredd 125 mm, Höjd 125 mm
Djup 40 mm, Vikt 1500 g

Artikelnummer:
PT-3045-S

