

Ovipuhelin /etälukija SO-3396-GSM

Monipuolinen GSM ovipuhelin missä on sisään rakennettu etälukija

- **Ovipuhelin Integroidulla GSM yhteydellä ja etälukijalla.**
- **Lukutekniikka MIFARE ja 125 kHz EM.**
- **Hallinta pilvipalvelun kautta.**

Ovipuhelin kosketusnäytöllä jossa on kaksoisetäluke toiminnallisuus MIFARE- ja 125 kHz EM .

Hallittavuus ja ohjelmoitavuus pilvipalvelimen kautta.

Ovipuhelin kommunikoi pilvipalvelimeen GPRS välityksellä, mikä tekee sen, että ei tarvita paikallista IP-verkkoa.



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite:
12-24V DC.

Virrankulutus:
~65mA @ 24 VDC (lepotila).
~100mA @ 24 VDC (normaali).
~300mA @ 24 VDC (maksimi).

Liitäntä:
Clock/Data (oviohjain SO-3301 ja SO-3303).

Näyttö
320x240 pikseliä. TFT.
256/64k väriä.
Kapasitiivinen kosketusnäyttö.

GSM/GPRS (nelitaajuuksinen):
Quad band (neli taajuus).
Sisäänrakennettu antenni.
Standardi SIM-kortti.

Etälukija tunnistimet:
MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A
ja 125 KHz EM.

LED merkkivalot:
Vihreä, punainen ja keltainen.
Sininen (GSM).

Kotelo:
Eloksoitu alumiini.

Kansisuoja:
Sisäinen kytkin.

Asennus:
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön,
sääsuojan kanssa.

Lämpötila-alue:
-20° / +40° C.

Kaapelointi etäisyys:
10 metriä oviohjaimeen.

Mitat (LxKxS):
110x200x19mm.

Tuotenumero:
SO-3396-GSM



Maahantuoja:

 **AM Security Oy**

Ruissalontie 15 | 20200 TURKU
Puh. 010 480 3500 | www.amsecurity.fi