

TIDOMAT PT-3050

Kortläsare med beröringsfri avläsning

Läsare med beröringsfri avläsning (Proximity). Läsaren är försedd med 120 lysdioder vilka visualiserar meddelanden, tex öppen dörr, ange kod och analog klocka, via den inbyggda animeringsfunktionen.

TIDOMAT PT-3050 ingår i den nätverksbaserade produktfamiljen TIDOMAT PW32™.

Läsaren innehåller ingen beslutfattande logik vilket eliminerar risken för manipulation.

Knappsatsen är försedd med blå bakgrundsbelysning vilket ger TIDOMAT PT-3050 ett sobert utseende. Denna unika läsare är speciellt utformad för att passa in i exklusiva miljöer.



TEKNISKA DATA

Spänningsmatning:
12V DC

Strömförbrukning:
150 mA driftläge
300 mA max

Gränssnitt:
Current loop 20 mA

Överföringshastighet:
1200 Baud

Knappsats:
Blå bakgrundsbelysning
Ca 500.000 tryckningar

Avläsningsteknik (-PDB):
Proximitykort, 125 kHz EM MARIN,
läsavstånd upp till 50 mm

Summer:
800Hz - 6kHz

Sabotagekontakt:
Optisk givare

Lysdioder för indikering:
120st

Kapsling:
Front: Termoplastisk Polyester
Bakstycke: Polystyren

Placering:
Inom-/utomhus
(utomhus med regnskydd)

Temperaturområde:
-10° till +40° C

Ledningsavstånd datakom:
200 meter

Montering:
Avsedd för infälld apparatdosa
med skruvavstånd cc 60 mm.
(ex E1420545-70)

Mått:
Diameter 120 mm
Infällnadsdjup 30 mm
Utbyggnadshöjd: 15 mm
Vikt: 190 g

Artikelnummer:
PT-3050

