


Centralenhet SO-3008

Centralenhet för upp till sexton dörrmiljöer



Centralenheten kan hantera upp till sexton dörrmiljöer och administreras via webben. Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen mjukvaruinstallation.

Centralenheten har åtta stycken individuellt avsäkrade in- och utgångar för anslutning av dörrmiljöer. Med expansionskort kan centralenheten hantera upp till 16 dörrmiljöer.

Med RS485-interfacet 11-RS485 kan 8 utav de 16 dörrarna anslutas till APERIO.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning:
12 VDC/24 VDC

Egen strömförbrukning:
~180 mA
~4,3 W vid 24 VDC

Processor (CPU):
1 MHz

Minne:
8/32 MB

Lysdioder för indikering:
4st

Sabotagekontakt:
Intern brytare

Placering:
Inomhus

Temperaturområde:
+5° till +40° C

Ledningsavstånd datakom:
200 m alt. 500 m med lokal
spänningsmatning av
Dörrkontrollenhet.

Artikelnummer:
SO-3008

Mått:
Bredd 201 mm, Höjd 221 mm, Djup
40 mm, Vikt 950 g.

created by
tidomat.se
-
2019-12-07