

# Centralenhet SO-3008

Centralenhet för upp till sexton dörrmiljöer



Centralenheten kan hantera upp till sexton dörrmiljöer och administreras via webben. Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen mjukvaruinstallation.

Centralenheten har åtta stycken individuellt avsäkrade in- och utgångar för anslutning av dörrmiljöer. Med expansionskort kan centralenheten hantera upp till 16 dörrmiljöer.

Med RS485-interfaceset 11-RS485 kan 8 utav de 16 dörrarna anslutas till APERIO.

## TEKNISKA DATA

<b>Spänningsmatning:</b> 12 VDC/24 VDC	<b>Minne:</b> 8/32 MB	<b>Placering:</b> Inomhus
<b>Egen strömförbrukning:</b> ~180 mA ~4,3 W vid 24 VDC	<b>Lysdioder för indikering:</b> 4st	<b>Temperaturområde:</b> +5° till +40° C
<b>Processor (CPU):</b> 1 MHz	<b>Sabotagekontakt:</b> Intern brytare	<b>Ledningsavstånd datakom:</b> 200 m alt. 500 m med lokal spänningsmatning av Dörrkontrollenhet.
		<b>Artikelnummer:</b> SO-3008
		<b>Mått:</b> Bredd 201 mm, Höjd 221 mm, Djup 40 mm, Vikt 950 g.

created by  
tidomat.se  
-  
2022-01-19