

Centralenhet SO-3208

Centralenhet för upp till 64 dörrmiljöer



Centralenheten kan hantera upp till 64 dörrmiljöer och administreras via webben. Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen mjukvaruinstallation.

Centralenheten har åtta stycken individuellt avsäkrade portar för anslutning av dörrmiljöer. Med expansionskort kan centralenheten hantera upp till 16 dörrmiljöer.

Ansluts en dörrkontrollenhet SO-3304 till en port kan denna agera master i en RS485-slinga för flera dörrkontrollenheter. Upp till 8 stycken dörrmiljöer kan ingå i en slinga.

Centralenheten har en integrerad RS485-utgång där upp till 8 stycken APERIO hubbar kan anslutas. Varje ansluten APERIO räknas som en dörrmiljö. Max 16st APERIO-dörrar kan anslutas.

Centralenheten kan anslutas till och administreras av TIDOMAT PW32.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 24 VDC	Antal APERIO hubbar: 8 st (max 16 APERIO-dörrar)	Miljöklass: EN50130-5 Class II -10° till +55° C
Egen strömförbrukning: 100-200 mA 2,4-4,8 W vid 24 VDC	Expansionsport: För Expansionskort	Larmklass: EN50131-3 Grade 2 SSF 1014 Larmklass 2
Processor (CPU): 1000 MHz	Lysdioder för indikering: 4st + 2 per port	Ledningsavstånd datakom: 200 m alt. 500 m med lokal spänningsmatning av Dörrkontrollenhet.
Minne: 512/4096 MB Lagringsmedia eMMC 4GB	Sabotagekontakt: Intern brytare	Mått: Bredd 201 mm, Höjd 221 mm, Djup 40 mm, Vikt 1050 g.
Antal dörrmiljöer: 8st (standard). 16st med expansionskort 11-3016. 64st med RS485-slingor. Max 16st APERIO-dörrar.	Placering: Inomhus	Artikelnummer: SO-3208
Integrerad RS485-utgång: Ja, för upp till 8st APERIO hubbar (max 16st APERIO-dörrar).	Kapsling: Metall, IP44	 

created by
tidomat.se
-
2022-01-19