

Dörrkontrollenhet SO-3302

Dörrkontrollenhet med 2st in- och 2 utgångar + RS485






Dörrkontrollenheten är avsedd för enklare installationer som inte kräver fler än en reläutgång. All styrning av dörrmiljön sker via dörrkontrollen som ansluts till centralenheten.

Dörrkontrollen har en styrbar utgång för 12 volt vilket gör det möjligt att ansluta kortläsare som kräver högre spänning än 5 volt.

SO-3302 kan anslutas till en RS485-slinga. Dörrkontrollenheten ansluts då till SO-3304 som i sin tur ansluts till Centralenhet SO-3208.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 24 VDC	Ingång för styrning: 1st Potentialfri slutning (NO)	Miljöklass: EN50130-5 Class II -10° till +55° C
Egen effektförbrukning: 10 mA 240 mW vid 24 VDC	Utgång för styrning: 1st Potentialfri slutning (NO)	Larmklass: EN50131-3 Grade 2 SSF 1014 Larmklass 2
Lysdioder för indikering: 2	Utgång för ellås: 24 VDC 1A (NO)	Mått (BxHxD): 93x93x53 mm
Ingång för kortläsare: 1 st smartONE/magstripe	Styrbar spänningsutgång 12V: 500mA strömbegränsad	Vikt: ~80 g
RS485: Ja Adressering och terminering via dipswitchar.	Spänning UT 24 VDC: 24 VDC 500mA, separat avsakrad.	Artikelnummer: SO-3302
Ingång för tex dörröppning (öppningsknapp): 1st Potentialfri slutning (NO)	Kapsling: Polystyren, IP65	  

created by
tidomat.se
-
2022-01-19