

# Kortläsare SO-3394 för smartONE

Läsare för beröringsfria kort (Mifare®)



Vandsäker kortläsare av hårdplast med knappsats, utformad för att placeras i utsatta miljöer.

Kortläsaren läser data från beröringsfria kort av typen Mifare Desfire. Den har även möjlighet att autentisera korten och göra sektorläsning.

SO-3394 kan indikera t.ex. nekat eller tillåtet tillträde med hjälp av lysdioder. Övervakad och krypterad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

Två generationer nycklar, automatisk nyckeluppgradering.

## TEKNISKA DATA

**Spänningsmatning:**  
12 VDC

**Egen effektförbrukning:**  
90 mA vid 12VDC

**Avläsningsteknik:**  
Mifare® 13,56 MHz  
ISO 14443A/B  
Desfire EV1,  
Mifare Plus LV1&LV3 och  
Mifare Classic  
ISO 15693  
ICODE

**Lysdioder för indikering:**  
3 st

**Sabotagesensor:**  
Ja

**Kapsling:**  
Hårdplast ABS, ingjuten elektronik,  
IP65.

**Placering:**  
Inom-/utomhus, IP65

**Miljöklass:**  
EN50130-5  
Class IV A  
-40° till +70° C

**Larmklass:**  
EN50131-3  
Grade 2  
SSF 1014 Larmklass 2

**Ledningsavstånd datakom:**  
10 meter till dörrkontrollenhet  
30 m (SO-3303)

**Mått:**  
Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup  
23,8 mm, Vikt 190 g.

**Artikelnummer:**  
SO-3394



created by  
tidomat.se  
-  
2022-01-19