

Kortläsare SO-3394 för smartONE

Läsare för beröringsfria kort (Mifare®)



Vandsäker kortläsare av hårdplast med knappsats, utformad för att placeras i utsatta miljöer.

Kortläsaren läser data från beröringsfria kort av typen Mifare Desfire. Den har även möjlighet att autentisera korten och göra sektorläsning.

SO-3394 kan indikera t.ex. nekat eller tillåtet tillträde med hjälp av lysdioder. Övervakad och krypterad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

Två generationer nycklar, automatisk nyckeluppgradering.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning:
12 VDC

Egen effektförbrukning:
90 mA vid 12VDC

Avläsningsteknik:
Mifare® 13,56 MHz
ISO 14443A/B
Desfire EV1,
Mifare Plus LV1&LV3 och
Mifare Classic
ISO 15693
ICODE

Lysdioder för indikering:
3 st

Sabotagesensor:
Ja

Kapsling:
Hårdplast ABS, ingjuten elektronik,
IP65.

Placering:
Inom-/utomhus, IP65

Miljöklass:
EN50130-5
Class IV A
-40° till +70° C

Larmklass:
EN50131-3
Grade 2
SSF 1014 Larmklass 2

Ledningsavstånd datakom:
10 meter till dörrkontrollenhet
30 m (SO-3303)

Mått:
Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup
23,8 mm, Vikt 190 g.

Artikelnummer:
SO-3394



INTYGAD
PRODUKT



created by
tidomat.se
-
2023-12-02