

# Kortläsare SO-3396 för smartONE

Läsare för beröringsfria kort med touch skärm (Mifare® & 125 KHz)






- Läser både MIFARE och EM
- Touchskärm i färg
- Användarvänlig

Elegant designad kortläsare med touchskärm. Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE och EM.

Möjligheten att hantera dubbla avläsningstekniker gör att kortläsaren lämpar sig vid tex entréer till fastigheter, där flera olika passersystem används.

Övervakad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

## TEKNISKA DATA

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Spänningsmatning:</b><br>12 VDC   | <b>Lysdioder för indikering:</b><br>3 st                          | <b>Ledningsavstånd datakom:</b><br>10 meter till dörrkontrollenhet<br>30 m (SO-3303)  |
| <b>Egen effektförbrukning:</b><br>65-160 mA<br>0,78-1,2 W vid 12 VDC                 | <b>Sabotagekontakt:</b><br>Intern brytare                         | <b>Mått:</b><br>Bredd 103 mm, Höjd 145 mm, Djup<br>22 mm, Vikt 350 g.   |
| <b>Gränssnitt:</b><br>Clock/Data (dörrkontrollenhet)                                 | <b>Placering:</b><br>Inomhus                                      | <b>Artikelnummer:</b><br>SO-3396  |
| <b>Bildskärm:</b><br>320x240 pixlar. TFT.<br>256/64k färger.<br>Kapacitiv avkänning. | <b>Larmklass:</b><br>EN50131-3<br>Grade 2<br>SSF 1014 Larmklass 2 | <br><br> |
| <b>Avläsningsteknik:</b><br>MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A<br>och 125 KHz EM.          | <b>Miljöklass:</b><br>EN50130-5<br>Class II<br>-10° till +55° C   |   |

created by  
tidomat.se  
-  
2023-12-02