

# Porttelefon/kortläsare SO-3396-GSM

Porttelefon/kortläsare för GSM-nätet



- GSM baserad porttelefon/kortläsare.
- Läser både Mifare och EM.
- Administreras via molntjänst.

**Kombinerad porttelefon och kortläsare med touchskärm och dubbla avläsningstekniker. Alla tjänster och inställningar administreras med valfri webbläsare via en molntjänst. Porttelefonen kommunicerar med molntjänsten via GPRS vilket gör att inget nätverk behövs dras ut till enheten.**

Porttelefonen fungerar som ett fristående passagesystem för en dörr, men kan med fördel kopplas till det större systemet smartONE.

## Administration - molntjänst

Alla tjänster och inställningar administreras med valfri webbläsare via en molntjänst. Porttelefonen kommunicerar med molntjänsten via GPRS vilket gör att inget nätverk behövs dras ut till enheten. En bostadsförening kan välja att själva administrera alla inställningar eller låta återförsäljaren sköta allt. Benämningarna i porttelefonen kan enkelt ändras för att passa verksamheten.

## Kortläsarfunktion \*

Porttelefonen kan lagra 255 behörighetskort med individuell PIN-kod. Kort kan programmeras med eller utan PIN-kod. Två separata dörrkoder gör att t.ex. boende i en fastighet och brevbäraren har olika koder där brevbärarens kod kan styras via ett externt tidur.

En programmerbar reläutgång finns för att t.ex. styra larm, ringklocka eller dörröppningsautomatik. Reläet kan även styras manuellt via kortläsaren för att t.ex. koppla till/från ett externt larmsystem.

Alla inställningar administreras enkelt via molntjänsten, behörighetskort kan smidigt läsas in med en separat USB-läsare.

SO-3396-GSM levereras tillsammans med Dörrkontrollenhet SO-3301 och ett nätaggregat.

\* Ansluts SO-3396-GSM till en Centralenhet får den samma kortläsarfunktioner som andra kortläsare i systemet.

## TEKNISKA DATA

<b>Spänningsmatning:</b> 12-24 VDC	<b>GSM/GPRS:</b> Quad band. Inbyggd antenn. Standard SIM-kort.	<b>Placering:</b> Inom- och utomhus (utomhus med regnskydd).
<b>Egen effektförbrukning:</b> ~65mA @ 24 VDC (vila). ~100mA @ 24 VDC (normal). ~300mA @ 24 VDC (max).	<b>Dörröppningstid:</b> 1-255 sekunder	<b>Temperaturområde:</b> -20° till +40° C
<b>Gränssnitt:</b> Clock/Data (dörrkontrollenhet)	<b>Antal koder:</b> 2st för kodlåsfunktion 1st PIN-kod per behörighetskort	<b>Anslutning:</b> Fast anslutningskabel, 4 meter
<b>Bildskärm:</b> 320x240 pixlar. TFT. 256/64k färger. Kapacitiv avkänning.	<b>Antal behörighetskort:</b> 255 (stand-alone)	<b>Ledningsavstånd datakom:</b> 10 meter till dörrkontrollenhet
<b>Avläsningsteknik:</b> MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A och 125 KHz EM.	<b>Kapsling:</b> Eloxerad aluminium.	<b>Mått:</b> Bredd 110 mm, Höjd 200 mm, Djup 19 mm, Vikt 685 g.
<b>Lysdioder för indikering:</b> 4 st	<b>Sabotagekontakt:</b> Intern brytare	<b>Artikelnummer:</b> SO-3396-GSM