

Porttelefon/kortläsare SO-3396-LTE

Porttelefon och kortläsare för mobilnätet

- **Kommunicerar via mobilnätet**
- **Läser både Mifare och EM**
- **Administreras via molntjänst**
- **Snabb och enkel installation**
- **Exklusivt och hållbart materialval**

Kombinerad porttelefon och kortläsare med touchskärm och dubbla avläsningstekniker. Alla tjänster och inställningar administreras med valfri webbläsare via en molntjänst. Porttelefonen kommunicerar med molntjänsten via det mobila nätet vilket gör att inget nätverk behöver dras ut till enheten.

Porttelefonen fungerar som ett fristående passagesystem för en dörr, men kan med fördel kopplas till det större systemet smartONE.

Administration - molntjänst

Alla tjänster och inställningar administreras med valfri webbläsare via en molntjänst. En bostadsförening kan välja att själva administrera alla inställningar eller låta återförsäljaren sköta allt. Benämningarna i porttelefonen kan enkelt ändras för att passa verksamheten.

Kortläsarfunktion*

Porttelefonen kan lagra 255 behörighetskort med individuell PIN-kod. Kort kan programmeras med eller utan PIN-kod. Två separata dörrkoder gör att t ex boende i en fastighet och brevbäraren har olika koder där brevbärarens kod kan styras via en extern signal.

En programmerbar reläutgång finns för att t ex styra larm, ringklocka eller dörröppningsautomatik. Reläet kan även styras manuellt via kortläsaren för att t ex koppla till/från ett externt larmsystem.

Alla inställningar administreras enkelt via molntjänsten, behörighetskort kan smidigt läsas in med en separat USB-läsare.

SO-3396-LTE levereras tillsammans med en dörrkontrollenhet och ett nätaggregat.

* Ansluts SO-3396-LTE till en Centralenhet får den samma kortläsarfunktioner som andra kortläsare i systemet.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 24 VDC	Lysdioder för indikering: 4 st	Placering: Inom- och utomhus (utomhus med regnskydd).
NULLEgen effektförbrukning: ~81mA @ 24 VDC (vila). ~120mA @ 24 VDC (normal). ~200mA @ 24 VDC (max).	Dörröppningstid: 1-255 sekunder	Temperaturområde: -20° till +40° C
Gränssnitt: Clock/Data (dörrkontrollenhet)	Antal koder: 2st för kodlåsfunktion 1st PIN-kod per behörighetskort	Anslutning: Fast anslutningskabel, 4 meter
Bildskärm: 320x240 pixlar, IPS, TFT. 256/64k färger. Kapacitiv avkänning.	Antal behörighetskort: 255 (stand-alone)	Ledningsavstånd datakom: 10 meter till dörrkontrollenhet
Avläsningsteknik: MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A och 125 KHz EM.	Kapsling: Eloxerad saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) aluminium.	Mått: Bredd 110 mm, Höjd 200 mm, Djup 20 mm, Vikt 685 g.
		Artikelnummer: SO-3396-LTE

created by
tidomat.se
-
2023-12-02